Ytelseserklæring

N29U-CRP-2019/06/03-NO

Nordpeis

PRODUKT	
Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-29U
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT	
Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL	
Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklarert ytelse og utstedt testraport no. RRF-29 19 5260 RRF-NS 20 5572

Deklarert ytelse				
Vesentlige egenskaper	Ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1			EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	90 450 Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	mm bak mm side		
Risiko for utfallende glød	Godkjent			
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O_2 Nitrogenoksid ved 13% O2 Organiske gassformige forbindelser ved 13% O_2 Svevestøv ved 13% O_2	 CO = NOx = OGC = PM =	 1125 82 48 15	 mg / m^3 mg / m^3 mg / m^3 mg / m^3	
Overflatetemperaturer	Godkjent			
Rengjøringsmuligheter	Godkjent			
Mekanisk sammensetning	Godkjent			
Utslipp av farlige gasser	Godkjent			
Nominell effekt	P =	8,9	kW	
Røykgasstemperatur	t_a =	274	°C	
Virkningsgrad	η=	80,0	%	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarert ytelse

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 12.06.2024